



## Aplicação:

Drenagem com sólidos de até 5mm. E transferência de água limpa, para abastecimento de cisternas para reservatórios em residências. Em sistemas pluviais. E pode ser usada para drenagem de piscinas e pode ser utilizada em fontes.

## Benefícios:

- excelente Vazão: 6500 L/h
- 100% Em Alumínio: Evita Oxidação
- fácil Instalação: Não Precisa de Tubulação de Sucção
- protetor Térmico: Evita a Queima do Motor
- possui Cabo Elétrico Com Plugue: Evita Emendas
- alça Com Canal: Para Ajuste do Sensor de Nível
- baixo Nível de Ruído: Maior Comodidade
- adaptador Para Mangueira de 1"-1.1/4"-1.1/2" - Mais Praticidade Na Instalação

## Características Técnicas:

Potência do motor: 250W  
Tensão (N): 220V  
Vazão (Q): 6.500 l/h  
Altura (Hm): 6 mca  
Conexão: 1"-1.1/4"-1.1/2" BSP  
Submersão máx (Hs): 5 m

## Acessórios:

Adaptador Para Mangueira de 1"-1.1/4"-1.1/2"

Largura (cm):	Altura (cm):	Comprimento (cm):
16.5	32.3	22.5

Peso (Liq. Kg):	Peso (Bruto Kg):	Código DUN14:	Observação:
4.3	4.8		

Código do Produto:	Código EAN13:	NCM (Classif. Fical):
AAB1050013	7896902945265	84137010