

Bomba Submersível

XKS 450PW 1/2CV - 220V



Aplicação:

Ideal para: Transferência, abastecimento de água limpa, cisternas, reservatórios, rios, caixas d'água. Indicada para drenagem e esgotamento de piscinas, porões, garagens subterrâneas, poços de elevadores, manutenção. Recomendada para fontes e transferência de água de chuva e água de reuso.

Benefícios:

Base Baixa - Ideal para bombear água limpa e para drenagem/esgotamento de água limpa, utilizações das bases. Base Alta - Ideal para bombear água suja com particulados max.: ≤ 30 mm. Sem Base - Ideal para drenar/esgotar água até 1mm. Isto é, o esgotamento vai até 1mm de lençol d'água, extremamente baixo. Por exemplo, esgotamento de piscinas. Chave Boia Incorporada - Sensor de nível liga e desliga a bomba automaticamente, liga em nível alto e desliga em nível baixo.

Características Técnicas:

Potência do motor: 1/2cv (~400W)
Tensão (N): 220V
Vazão (Q): 7.500 l/h
Altura (Hm): 6 mca
Submersão máx (Hs): 5 m
Conexão: 1" - 1.1/4" - 1.1/2" BSP

Acessórios:

Acompanha Duas Bases: Base baixa e base alta.

Largura (cm):	Altura (cm):	Comprimento (cm):
18	34	22

Peso (Liq. Kg):	Peso (Bruto Kg):	Código DUN14:	Observação:
4.3	4.8		

Código do Produto:	Código EAN13:	NCM (Classif. Fical):
AAB1050027	7896902949119	84137010

Ficha técnica

FERRARI[®]

ferrarinet.com.br