

Bomba Submersível

BS-16 PREMIUM 1/2CV 220V



Aplicação:

Ideal para: Transferência de água suja, em esgotamento (nível do rotor), drenagem de água suja em porões, garagens subterrâneas (alagamentos), manutenção de poços de elevadores, na construção Civil, etc. Indicada para transferência de água limpa em reservatórios, cisternas, lagos, rios e abastecimento de caixas d'água, e pequenas Irrigações.

Benefícios:

Dispensa tubulação de sucção. Sensor de nível liga e desliga a bomba automaticamente - Desliga em nível baixo e liga em nível alto. Fácil Instalação - Ideal para água suja ou limpa. Rotor em Alumínio - Alta resistência mecânica - Excelente resistência a corrosão. Cabo Elétrico com Plugue - Evita emendas e riscos de choques pela emenda. Protetor Térmico - Evita a queima do motor. Baixo Nível de Ruído - Maior comodidade. □

Características Técnicas:

Potência: 1/2cv (370W)
Tensão (N): 220V
Vazão (máx): 7.000 l/h
Altura (máx): 18 mca
Submersão (máx): 5 m
Conexão: 1" BSP

Acessórios:

Largura (cm):	Altura (cm):	Comprimento (cm):
24.5	20.2	41.7

Peso (Liq. Kg):	Peso (Bruto Kg):	Código DUN14:	Observação:
6.8	7.5		

Código do Produto:	Código EAN13:	NCM (Classif. Fical):
AAB1050031	7896902949157	84137010

Ficha técnica