



Aplicação:

Ideal em trabalhos profissionais de marcenarias, serralherias, carpintarias, oficinas mecânicas e construção civil. Indicada para execução de furos em madeiras, plásticos e materiais metálicos. Fácil de montar e instalar. Coluna com cremalheira que evita o deslizamento da mesa e assegura precisão na execução do furo.

Benefícios:

Botão de emergência com botão eletromagnético acoplado - Em caso de falta de energia elétrica, a máquina não ligará, impedindo o acionamento involuntário da máquina, evitando acidentes.
12 velocidades 280 até 3000 rpm - Maior número de rotações da categoria, possibilitando mais opções de furação.

Características Técnicas:

Potência do motor 370W
Rotação do motor 1700 rpm
Tensão nominal 127V
Frequência 60 hz
Mandril 5/8" (3~16 mm)
12 velocidades 280/400/450/560/650/700/1250/1400/1560/1940/2170/3000 rpm
Avanço do mandril 60 mm
Mesa inclinável 0° - 45°
Dimensões da mesa 202 x 197 mm
Distância (base~mandril) 490 mm
Distân. (coluna~mandril) 100 mm

Acessórios:

Largura (cm):	Altura (cm):	Comprimento (cm):	Observação:
42	24	68	
Peso (Liq. Kg):	Peso (Bruto Kg):	Código DUN14:	
24	26.5		
Código do Produto:	Código EAN13:	NCM (Classif. Fical):	
AAF1020005	7896902948068	84592900	

Ficha técnica