



Aplicação:

Ideal para cortes circulares, angulares e cortes retos em madeira. Utilizada em escolas profissionalizantes, marcenarias, artesanatos e fábricas de brinquedos.

Benefícios:

2 Posições de Corte Frontal e Lateral: Inclinação a Mesa de 0 - 45(graus): Base com Borracha Para Minimizar Vibração: Soprador de Serragem Mais Resistente: Máquina Silenciosa: Botão Seletor de Velocidade Variável 400 À 1600: Possui Saída de Serragem Para Acoplar Coletor de Pó.

Características Técnicas:

Potência do Motor: 1/6 cv (120W)/ 60Hz
Rotação do Motor: 1700 rpm
Tensão Nominal: 220 Volts
Velocidade Variável: 400 À 1600 rpm
Lâmina da Serra: 3 X 125 mm
(18D/pol) Inclinação da Mesa: 0 graus- 45 graus Espessura Máx. de Corte: 90 graus / 50 mm
45 graus / 23 mm
Dimensões da Mesa: 250 X 415 mm

Acessórios:

Largura (cm):	Altura (cm):	Comprimento (cm):
32.5	35	65.5

Observação:

Peso (Liq. Kg):	Peso (Bruto Kg):	Código DUN14:
9.8	11.2	

Código do Produto:	Código EAN13:	NCM (Classif. Fical):
AAS1050008	7896902947771	84659190