



### Certificado de Garantia

Assegura-se a este produto garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação que nele se apresente no período de 15 meses, contado a partir da data de aquisição pelo consumidor final.

Os serviços de garantia a serem prestados são restritos unicamente à substituição ou conserto gratuito das peças defeituosas, desde que, a critério de um técnico credenciado, for identificado defeito de fabricação, constate-se falha em condições normais de uso, durante a vigência desta garantia.

A garantia torna-se nula e sem efeito se este produto sofrer qualquer dano provocado por acidente, agentes da natureza, desgaste natural das peças e componentes, uso abusivo ou em desacordo com as instruções de utilização fornecidos com este produto, defeitos ou danos causados pelo descuido do usuário no manuseio, apresentar sinais de violação, ajuste ou conserto por pessoas não autorizadas ou adaptações.

A garantia não inclui consumíveis como, por exemplo, combustíveis e/ou lubrificantes. Será considerada nula a garantia se este certificado apresentar rasuras ou modificações.

Os serviços acima mencionados, somente serão prestados nos locais autorizados e indicados pela Ferrari. O proprietário se responsabiliza pelas despesas e riscos de transporte (ida e volta) do produto a esses locais. Caso não haja esse serviço em sua localidade, o proprietário se responsabiliza pelas despesas e riscos de ida do produto aos locais autorizados pela Ferrari e as despesas e riscos de transporte de volta do produto ao proprietário, é de responsabilidade da Ferrari.

O certificado, devidamente preenchido pelo revendedor, deve ser apresentado juntamente com a respectiva nota fiscal de venda em qualquer caso de reclamação.

Sempre que necessário, entre em contato com a Central de Atendimento Ferrari pelo telefone (11) 2105-7500.

Acesse também nosso site: [www.ferrarinet.com.br](http://www.ferrarinet.com.br)

**Observação:** Caso não haja Serviço Autorizado em sua localidade, favor ligar para o telefone (11) 2105-7500, ou acessar o site: [www.ferrarinet.com.br](http://www.ferrarinet.com.br)

Nome do Comprador: \_\_\_\_\_

Nº. Da Nota Fiscal: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinatura e Carimbo do Revendedor: \_\_\_\_\_


 Indústria Metalúrgica Caracol Ltda.



*Desde 1958*

# MANUAL DE INSTRUÇÕES

Pistola de Cola - PC-20W  
Mini Pistola de Cola - MPC-15W



Modelo: PC - 20W - Código: AEU1030001  
Modelo: MPC - 15W - Código: AEU1030002

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

**Potência :** 20 W (AEU1030001)  
15 W (AEU1030002)  
**Cor:** Preta  
**Tensão:** 127 - 220V / 60Hz  
**Bastão:** 1/2" x 4" (AEU1030001)  
5/16" x 4" (AEU1030002)

Para colagem quente em diversos materiais, como: papel, plástico, flores artificiais projetos artísticos, maquetes, miniaturas, artigos de madeira, brinquedos, aeromodelismo, decorações e fixação de fios. Utilizado na manutenção em residência, oficinas eletrônicas e artesanato.

\*fotos meramente ilustrativas.

Conservar este Manual - Janeiro 2014

## APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

- 1 Gatilho
- 2 Corpo plástico
- 3 Local para encaixe do bastão de silicone
- 4 Bico de trabalho
- 5 Apoio do Bico
- 6 Plugue
- 7 Cabo elétrico



## INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.

Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.



### Atenção

Quando utilizamos um aparelho elétrico, algumas precauções básicas devem ser seguidas. Para reduzir os riscos de incêndio, choques ou lesões, as seguintes medidas devem ser tomadas:

1. Quando o aparelho não estiver em uso, ou antes de fazer alguma manutenção ou limpeza, retire-o da tomada.
2. Para reduzir o risco de choques elétricos, não utilize em superfícies molhadas.
3. Manter longe do alcance de crianças e de pessoas não capacitadas.
4. Não puxe, carregue ou use o cabo elétrico como alça. Não puxe o cabo em torno de arestas cortantes ou cantos vivos.
5. Mantenha o cabo longe de superfícies aquecidas.
6. Não desligue o aparelho puxando pelo cabo elétrico. Faça isso removendo o plugue da tomada.
7. Não manuseie o aparelho com as mãos molhadas.
8. Utilize equipamentos de proteção individual (EPI) adequado. Consulte um especialista em segurança do trabalho para uso de equipamentos de segurança.

9. Não use o aparelho com o cabo ou plugue danificado. Se o aparelho não estiver funcionando corretamente, sofrer quedas, entrar em contato com água, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente Ferrari (SAC) Tel.: (11) 2105-7500. E-mail: atendimento@ferrarinet.com.br

10. Armazene o aparelho em lugares secos e arejados. Coloque o produto em local seguro para garantir que ele não vá provocar nenhum acidente.

11. Para evitar queimaduras, não tente tocar as partes metálicas da pistola de cola quando ligada.

12. Para evitar incêndios e/ou queimaduras, sempre use o apoio do bico da pistola de cola.

## INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

1. Inserir o bastão de cola na parte traseira da pistola fig.1. Acompanha o produto 2 bastões (a medida é de acordo com o modelo), pode ser utilizado bastões 1/2" x 12" ou 5/16" x 12". Estes não acompanham o produto.

2. Ligar o plugue na tomada de energia elétrica. O produto opera tanto em 127 V quanto em 220 V sem necessidade de fazer nenhum ajuste.

3. Deixar a ferramenta aquecer por 10 minutos antes da aplicação;

**Observação:** Para verificar se a cola derreteu, direcionar o bico da pistola num pedaço de papel e pressione o gatilho demasiadamente sem danificar o mecanismo do bastão de cola fig.2;

4. Após feita a observação, direcione o bico da pistola na área onde a cola deve ser aplicada e apertar o gatilho para que o bastão de cola seja pressionado e a cola derretida saia para fora do bico fig. 3;

5. Após a aplicação apoiar a pistola de cola utilizando o apoio do bico fig.4. Caso tenha finalizada o trabalho, retire o plugue da tomada e deixar o produto resfriar a temperatura ambiente.

### Importante:

**Nunca pressione o gatilho da ferramenta sem antes aquecer a pistola pelo tempo determinado nas instruções. Tal procedimento pode danificar o mecanismo do bastão de cola.**

